

# HERTALAN® KS137

## Perfekt für Nahtverbindungen

### DER GEBRAUCHSFERTIG AUFSTREICHBARE KONTAKTKLEBSTOFF

HERTALAN® KS 137 ist ein gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff für Nahtverbindungen von HERTALAN® Abdichtungsbahnen und Planen, der beidseitig aufgetragen wird. Außerdem eignet er sich zur Flächenverklebung auf trockenen, ebenen und sauberen Untergründen wie Holz, Beton, Metall (Aluminium, Stahl, Zinkblech etc.) im Bereich von An- und Abschlüssen.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

#### Technische Daten

<b>Produktart</b>	Klebstoff auf Basis von Synthekautschuk und Kunstharze, gelöst in brennbaren und organischen Lösungsmittel
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Geruch</b>	Nach organischen Lösungsmittel
<b>Viskosität (20 °C)</b>	3.500 ± 500 mPas
<b>Dichte (20 °C)</b>	860 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Feststoffgehalt</b>	45 ± 2%
<b>Trockenfilm</b>	Elastisch, wasserfest
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung zwischen +5 und +25 °C und in ungeöffneter Originalverpackung

#### Lieferform

Gebinde	Verbrauch je m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit
Dose 0,9 kg	mind. 500 g	6 St.
Eimer 5,3 kg	mind. 500 g	1 St.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0  
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com