

## ENKOCLEAN

### Produktbeschreibung

- Kurzbeschreibung** Lösemittelmischung auf Basis aromatischer Kohlenwasserstoffe mit mildem Geruch.
- Verwendungszweck** Entfernung von Verschmutzungen von lösemittelunempfindlichen Untergründen sowie zur Reinigung von Arbeitsgeräten.
- Eigenschaften** Erweicht bzw. löst Bitumen, Fette, Wachse sowie viele Kunstharze.
- Technische Daten**
- |              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| Lieferform   | : flüssig                |        |
| Viskosität   | : 0,9 mPas               | [20°C] |
| Dichte       | : 0,87 g/cm <sup>3</sup> | [20°C] |
| Siedebereich | : 165 – 180 °C           |        |
| Flammpunkt   | : + 45 °C                |        |
| VbF          | : A II                   |        |
- Lieferform** 5 L – Einweg - Gebinde
- Lagerung** Kühl, im verschlossenen Originalbehälter.
- Lagerstabilität** Im ungeöffneten Originalgebilde bei max. +25°C mind . 6 Monate
- Entsorgung** Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: [www.kbs-recycling.de](http://www.kbs-recycling.de).  
Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, August 2005

PB CLEAN 2

**ENKE - WERK Johannes** Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718  
e-mail: [info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de) Internet: [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)