

Divoroll Ultra UV 2S  
Unterkonstruktion

**BMI** BRAAS



**Divoroll Ultra UV 2S**

# Divoroll Ultra UV 2S

UV-beständige, regensichere und diffusionsoffene Fassadenbahn für Wandverkleidungen mit offenen Fugen. Sie schützt die Wärmedämmung, die insbesondere bei Fassaden mit offenen Fugen einer hohen Belastung durch Feuchtigkeit und UV-Licht ausgesetzt ist.

## TECHNISCHE DATEN


Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 15 kg
Einsatzbereich:	Unterdeck- und Unterspannbahn für Wände. Geeignet für Gebäude bis Gebäudeklasse 2 mit bis zu 7 m Höhe der obersten Geschossdecke und mit bis zu 2 Wohneinheiten.
Farbe:	Schwarz
Flächengewicht:	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Produktaufbau:	2-lagiger Verbund aus PU-Beschichtung und Nadelvlies
Sd-Wert:	≤ 0,08 m
Reißfestigkeit:	250/300 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	185/185 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 2.000 mm
Brandverhalten:	E
Freibwitterungszeit:	6 Wochen
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +80 °C

## VORTEILE AUF EINEN BLICK


- Geeignet für Fugen bis zu 50 mm (max. 40 % Fugenanteil)
- Dauerhaft UV-beständig
- Integrierte Doppelklebezone für komfortable Verarbeitung
- Schützt die Wärmedämmung dauerhaft vor Feuchteschäden
- Schwarze Oberfläche ohne Aufdruck für die neutrale Fassadengestaltung bei offenen Fugen
- Mit passendem UV-beständigem Klebeband DivoTape Ultra UV im System




Wasserabweisend, hochdiffusionsoffen



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Rolleninhalt: 75 m<sup>2</sup>

## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel  
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 [www.braas.de](http://www.braas.de)