

CE-Kennzeichnung

BRAAS DIVODÄMM PRO / KOMPAKT / KOMPAKT PLUS

CE

17

HERSTELLER

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
Deutschland
bmigroup.de

PRODUKT

Braas DivoDämm PIR MV (AG) DDMV 2016-04-01

HARMONISIERTE NORM

EN 13165:2012+A2:2016
Wärmedämmung für geneigte Dächer

0751

ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Brandverhalten	E
Dickentoleranz	50 – 180 mm / T2
Dicken in mm	50 80 100 120 140 160 180
Wärmedurchlasswiderstand RD in (m ² · K) / W	1,85 3,05 3,80 4,80 5,60 6,40 7,20
Wärmeleitfähigkeit λ _g in W / (m · K)	0,027 0,026 0,025
Druckspannung	CS(10\Y) ≥ 100 < 150
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR50; ≥ 50 kPa
Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(TH)3; ≤ 2%
Alle anderen Merkmale nach EN 13165, Anhang ZA	npd