

# CE-Kennzeichnung

BRAAS CLIMA COMFORT

# CE

16

## HERSTELLER

BMI Steildach GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel  
Deutschland  
bmigroup.de

## PRODUKT

Braas Wärmedämmung Phenol-Hartschaum  
1003.CPR.2013.CC.003

## HARMONISIERTE NORM

EN 13166:2012+A2:2016  
Wärmedämmung für Gebäude

0751

## ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Brandverhalten	RtFE
Gehalt an geschlossenen Zellen	CV
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	Das Brandverhalten ändert sich nicht mit der Zeit
Dickentoleranz	60 – 159 mm / T1
Dicken in mm	60 80 100 120 140 159
Wärmedurchlasswiderstand RD in (m <sup>2</sup> · K) / W	3,00 4,00 5,00 6,00 6,65 7,55
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>0</sub> in W / (m · K)	0,020 0,021
Druckspannung	CS(Y) 120
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR 60
Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,90) DS(-20,-)
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung / Abbau	npd
Wasserdurchlässigkeit	npd
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere	Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar
Glimmverhalten	Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar