

HERTALAN® KS143

Sofort gebrauchsfertig für die große Fläche

EINKOMPONENTEN-PU-KLEBSTOFF
MIT ORGANISCHEM LÖSUNGSMITTEL

HERTALAN® KS 143 ist ein gebrauchsfertiger 1-Komponenten-PU-Klebstoff mit organischem Lösungsmittel, der speziell für die Untergrundverklebung von HERTALAN® Planen im Flächenbereich entwickelt wurde. Als Untergründe eignen sich Schwer-/ Leichtbeton, nicht besplittete Bitumendachbahnen, bituminös kaschierte Dämmstoffe, Holz u.s.w. Die Untergründe müssen eben, sauber, trocken und öl-/ fettfrei sein.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Technische Daten	
Produktart	Feuchtigkeitsreagierender Klebstoff auf der Basis von Polyurethan
Farbe	Goldgelb
Viskosität	5.000 ± 1.500 mPas
Flammpunkt	< 0°C (closed cup)
Dichte (20°C)	1.003 ± 10 kg/m ³
Feststoffgehalt	82 ± 2%
Haltbarkeit	12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung

Lieferform		
Gebinde	Verbrauch je m ²	Verpackungseinheit
Kanister 2 kg	mind. 250 g	6 St.
Kanister 6 kg	mind. 250 g	1 St.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com